



OSB - Platten



Kronolux OSB - 2		stumpf	
ungeschliffen		Format in mm	
Stärke		2440 x 1220	2500 x 625
9 mm	VE	auf Anfrage	
15 mm	VE		
18 mm	VE		

Kronolux OSB - 2		4-seitig N & F	
ungeschliffen		Format in mm	
Stärke		2440 x 1220	
18 mm	VE	auf Anfrage	

Die **Kronospan OSB 2** aus Luxemburg wird gemäß den Vorschriften der **EN 300** gefertigt. Die Platten erfüllen die Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich (Typ OSB/2). Ihre Verleimung ist analog der HWK 20. Die Platten können z.B. zur Herstellung von Regalen, Verkleidungen, Transportverpackungen bzw. Transportbefestigungen eingesetzt werden.

Kronolux OSB - 3		stumpf	
ungeschliffen		Format in mm	
Stärke		2440 x 1220	2500 x 1250
9 mm	VE	auf Anfrage	
12 mm	VE	auf Anfrage	64
15 mm	VE	auf Anfrage	50
18 mm	VE	auf Anfrage	42
20 mm	VE	auf Anfrage	38
22 mm	VE	auf Anfrage	34

Kronolux OSB - 3		4-seitig N & F			
ungeschliffen		Format in mm			
Stärke		2440 x 590	2500 x 1250	2500 x 625	
12 mm	VE	auf Anfrage			
15 mm	VE				63
18 mm	VE				50
22 mm	VE				42
25 mm	VE				34
			3		

> Seite 2



OSB - Platten



Kronolux OSB - 3		4-seitig N & F		
geschliffen		Format in mm		
Stärke		2440 x 590	2500 x 1250	2500 x 625
12 mm	VE	auf Anfrage		
15 mm	VE			
18 mm	VE			
22 mm	VE			
22 mm	VE			

Die Kronospan OSB 3 aus Luxemburg wird gemäß den Vorschriften der EN 300 gefertigt. Die Platten erfüllen Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Typ OSB/3). Die Verleimung ist analog der HWK 100. Die Kronospan OSB-3 Platten eignen sich für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich. Dabei liegen die OSB 3 - Platten weit unter den Anforderungen der E 1 Richtlinien für die Fomaldehydemission.

Die Platten können im Verpackungsbereich, im dekorativen Bereich, für tragende und bekleidende Zwecke im Holzrahmenbau sowie im Fahrzeug- oder Messebau Verwendung finden.

Kronolux OSB - 4		stumpf			
ungeschliffen		Format in mm			
Stärke		2500 x 1250	2500 x 2620	5000 x 2500	5000 x 2600
12 mm	VE	64	auf Anfrage		
15 mm	VE	50			
18 mm	VE	42			
22 mm	VE	34			
25 mm	VE	30			
28 mm	VE	27			
geschliffen		Format in mm			
Stärke		2500 x 1250	2500 x 2620	5000 x 2500	5000 x 2600
12 mm	VE	64	auf Anfrage		



OSB - Platten



Kronolux OSB - 4		4-seitig N & F	
ungeschliffen		Format in mm	
Stärke		2500 x 1250	2500 x 625
15 mm	VE	50	50
18 mm	VE	42	42
22 mm	VE	34	34
25 mm	VE	30	30
28 mm	VE	auf Anfrage	27
geschliffen		Format in mm	
Stärke		2440 x 590	2500 x 1250
15 mm	VE	auf Anfrage	
18 mm	VE		
22 mm	VE		
25 mm	VE		

Kronospan OSB Bau Z-9.1-387 wird gemäß den Vorschriften der EN 300 gefertigt. Die Platten erfüllen Anforderungen an hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich.

Die Verleimung ist analog der HWK 100.

Die Kronospan OSB Bau/4 trägt den Zusatz BAU, weil die Platte aus der Sicht ihrer technischen Werte die in der EN 300 Norm festgelegten Werte einer OSB 4 Platte überschreitet.

Um diese hervorragenden technischen Leistungen auch zu 100% ausschöpfen zu können, haben wir unsere hochwertigste Platte durch die Vergabe einer bauaufsichtlichen Zulassung so optimiert, dass die technischen Werte in einer statischen Berechnung auch anwendbar sind.

Durch die bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-387 erlangt die Platte den gleichen Status wie ein in der Bauregelliste aufgenommenes Produkt und kann somit gleichwertig eingesetzt werden.



Holz Schnatmeier

OSB - Platten



Kronolux MDF		- diffusion DFP	
		Format in mm	
Stärke		2440 x 625 mm	2500 x 1000 mm
16 mm	VE	auf Anfrage	auf Anfrage

Die Kronospan DFP ist eine feuchtbeständige, kunstharzgebundene Faserplatte zur diffusionsoffenen Beplankung für das Bauwesen. Die Platte kann auf Grund ihrer bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-513 im Bauwesen gemäß der DIN 68800-2 eingesetzt werden.

Zusätzlich zu dieser bauaufsichtlichen Zulassung hat Kronospan Luxembourg S.A. für Sie eine weitere bauaufsichtliche Zulassung mit der Z-Nummer Z-9.1-551 für die Kronospan DFP erstellen lassen.

Die bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-551 sichert Ihnen den Nachweis, dass die Kronospan DFP zur Beplankung von Wänden in Holztafelbauart geeignet ist und auch statisch verwendet werden kann.

Sonderformate - bitte fragen Sie an!

Kronospan OSB - 3 stumpf EN 300 CZ		Format in mm			
Stärke		3000 x 1250 mm	2800 x 1250	2650 x 1250	2500 x 1250
8 mm	VE	auf Anfrage			
9 mm	VE				
10 mm	VE				
11 mm	VE				
12 mm	VE	auf Anfrage			30
15 mm	VE				30
18 mm	VE				30
20 mm	VE				30
22 mm	VE				30
25 mm	VE				30
30 mm	VE				30